


材料一覧『屋上緑化』

三星ルートガードD 自着型耐根シート

生長した植物の根が、防水層に侵入・貫通することによって起こる漏水事故を防ぐ自着型耐根用シートです。寸法安定性・機械的特性にすぐれており、植物根の侵入を長期にわたり防ぎ、防水します。耐水性にすぐれ、土中の水分による変形、変質がありません。



- 1m×16mm (ラップ100mm)
- 1.0mm厚 ●25kg/巻

GCユニット グランドカバープランツ植栽ユニット

グランドカバープランツを植え付けた植栽ユニットです。ユニット自体に保水性能を有しており、下地に取付けたFDコーンH60にFDワッシャーで固定します。ユニット側面には、灌水パイプを取り付けるための樋があります。




※受注生産品 納期6ヶ月

- 500mm×500mm
- 14.5kg/枚

FDドレインLN 保水・排水成型パネル

上部溝には植栽に必要な水分量を保水し、裏面の空間を排水暗渠として、余剰水を速やかに排水します。




※リサイクルポリスチレン製

- 1m×1.5m
- 1.5kg/枚
- 10枚/セット

三星エコムガード ユニット工法用自着型耐根シート

セダムおよびグランドカバープランツ専用の耐根用ルーフィングです。生長したセダムの根が、防水層に侵入・貫通することによって起こる漏水事故を防ぎます。セダム植物専用の耐根用ルーフィングで、寸法安定性・耐久性にすぐれ、長期にわたってその耐根機能を発揮します。



- 1m×17m (ラップ100mm) ●0.6mm厚 ●15.5kg/巻

FDソイル2号 (軽量土壌) 軽量化をバックアップする軽量土壌

礫状骨材が混入されているため、保水・排水性が高い軽量土壌です。比重は自然土壌の約半分です。若干の湿潤状態で出荷されますので、施工時にも飛散が少なく、フレコン袋(1m³入)で現場納入すれば、大幅な客土作業の工期短縮・省力化が可能です。



- 30ℓ/袋 ●24kg/袋
- 湿潤時の比重●0.8kg/ℓ
- 1m³フレコンバッグ約800kg/袋

エコムユニットMe II セダム植栽ユニット

プラスチック製の受け皿ユニットに軽量土壌を入れ、数種類のセダムを植付生息させています。出荷時の緑被率を50%以上に設定しています。側面には灌水パイプを通すための樋があります。



※受注生産品 納期6ヶ月

- 500mm×0500mm
- 14.5kg/巻