

取扱い上の注意

屋上をご使用される方へ

砂付ルーフィング 仕上げ

- ・ 通常時における防水層上の歩行及び使用は厳禁です。
- ・ 維持補修の目的で防水層上を歩行する際には、防水層を損傷する可能性の低い履物(ゴム底の靴などの柔らかい履物)を使用してください。
- ・ 防水層の表面が雨や雪でぬれていたり、落葉・苔・砂・埃などが堆積していると防水層上は滑りやすくなりますので、歩行の際には転倒にご注意ください。
- ・ 防水層上に溶剤・油・薬品類をこぼさないよう、注意してください。万が一、こぼれてしまった際には専門工事店にご相談ください。
- ・ 防水層に傷をつけたり、防水層上でのものを落としたり、引きずったりすることは避けてください。
- ・ 雪下ろしには、金属製のスコップなどの防水層を損傷させやすい道具を使用しないでください。
- ・ 防水層の上に、重量物や振動物を載せないでください。やむを得ない場合には、バリキャップや防振ゴム等、防水層の養生となるもので防水層本体を保護してください。
- ・ たばこの火の投げ捨てや防水層の上で火気の使用は厳禁です。
- ・ 防水層上に直接客土して草木の植栽を行わないでください。植栽をご希望の際には、専門工事店にご相談ください。

押えコンクリート、アスコン舗装 仕上げ

- ・ 火気の使用、直接客土して草木の植栽を行わないでください。植栽を御希望の際には、専門工事店にご相談ください。
- ・ 植物の生育が確認された場合には、専門工事店にご相談ください。

Gウェイブ 仕上げ

- ・ 植栽層の上は、芝などで歩行に供する場合を除き、基本的に歩行厳禁です。歩行の必要がある場合には、あらかじめ歩行用部材などを用いて歩行部を設定してください。また、メンテナンス目的でやむを得ず立ち入る際には、植栽を損なわないよう十分注意を払ってください。
- ・ 植栽の手入れの際に、金属製のスコップなどの防水層を損傷させやすい道具を使用しないでください。
- ・ 植栽層の上は、火気厳禁です。火気を使用する際には、植栽層の上を避けた上で周辺に影響を及ぼさないような容器、器具(バーベキューコンロ等)を必ずご使用ください。

FDデッキ 仕上げ

- ・ FDデッキの上は、火気厳禁です。
- ・ FDデッキ上での運動はお控えください。
- ・ 経年により、若干の反りや干割れが生じる場合があります。強度への影響はありませんが、ささくれが生じた際には怪我のおそれがあります。
- ・ FDデッキの上は必ず履物を履いて利用してください。素足による歩行は厳禁です。
- ・ FDデッキ上に水分を多く含んだものを直に長時間おくことはお避けください。FDデッキの腐食の原因となります。

FDパネルPC 仕上げ

- ・ 重量物などによる衝撃を与えることはお避けください。FDパネルPCが割れるおそれがあります。
- ・ FDパネルPC上での運動はお控えください。

ステップスクエア 仕上げ

- ・ ステップスクエア上での運動はお控えください。
- ・ 表面が雨や雪でぬれている場合は、歩行の際には転倒にご注意ください。
- ・ 火気の使用、直接客土して草木の植栽を行わないでください。植栽をご希望の際には、専門工事店にご相談ください。
- ・ 植物の生育が確認された場合には、専門工事店にご相談ください。
- ・ 断熱工法の場合は、原則として屋上利用はできません。

彩色バリキャップ 仕上げ

- ・ 彩色バリキャップ上での運動はお控えください。
- ・ 彩色バリキャップのふくれなどで利用上支障が生じている際には、専門業者にご相談ください。
- ・ 火気の使用、直接客土して草木の植栽を行わないでください。植栽をご希望の際には、専門工事店にご相談ください。
- ・ 植物の生育が確認された場合には、専門工事店にご相談ください。
- ・ 断熱工法の場合は、原則として屋上利用はできません。

エイブロック 仕上げ

- ・ エイブロック上での運動はお控えください。
- ・ 表面が雨や雪でぬれていると滑りやすくなりますので、歩行の際には転倒にご注意ください。
- ・ 表面が白くなる場合がありますが、強度には影響ありません。
- ・ 火気の使用、直接客土して草木の植栽を行わないでください。植栽をご希望の際には、専門工事店にご相談ください。
- ・ 植物の生育が確認された場合には、専門工事店にご相談ください。
- ・ コンクリート製品ですので地域や気象条件により凍害や白華現象を生じる場合がありますのでご了承ください。また、凍害や白華現象の発生抑制のためできる限り排水を良くし、水たまりを作らないようにしてください。

